

Interfaccia elettrica

Versione Media a singola fila (M/b)

NEM
653

Pagina 1 di 1

Raccomandazione

© MOROP - FIMF

Edizione 1995


Traduzione italiana a cura di A. Manino

Sulla base delle prescrizioni della NEM 650, l'interfaccia della versione "media" a singola fila (M/b) è definita qui di seguito.

Essa deve essere impiegata nei veicoli con motore ad avvolgimento di campo.

Disposizione dei contatti e attribuzione funzionale dei colori dei fili

Contatto 1	Senza impiego *	
Contatto 2	Illuminazione anteriore (-)	bianco
Contatto 3	Avvolgimento di campo avanti	arancio
Contatto 4	Captazione lato destro	rosso
Contatto 5	Comune per illuminazione e motore (+)	blu
Contatto 6	Captazione lato sinistro	nero
Contatto 7	Avvolgimento di campo indietro	grigio
Contatto 8	Illuminazione posteriore (-)	giallo
Contatto 9	Senza impiego *	



* Se questi contatti vengono impiegati per funzioni speciali, deve essere in ogni caso installata una protezione contro i corti circuiti (diodo) a seguito di inversione della polarità, per evitare guasti dovuti ad un inserimento errato.

Pittogramma

I veicoli con interfaccia installata in fabbrica devono essere contraddistinti in modo chiaro sulla scatola con le lettere identificative M/b e con il pittogramma qui a fianco.

